

WP-Dynamic BMF

Wodomierz śrubowy
bez metali kolorowych
o pomiaru wody zimnej
DN 50 ... 200



Cechy szczególne

Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są z stali nierdzewnej lub tworzywa.

Max. ochrona przed korozją, malowanie proszkowe.

Wyjmowalna wstawa pomiarowa.

Parametry techniczne jak dla wykonań standardowych (patrz materiały techniczne).

Hermetyczne liczydło - stopień ochrony (IP 68).

Symetryczny element regulacji (patent).

Hydrodynamiczny balans wirnika (patent).

Możliwość przeciążeń.

Możliwość wyposażenia w liczydła elektroniczne
- wykonania do 50°C.

Zastosowanie

Możliwość pomiaru:

- wody destylowanej (zdemineralizowana),
- roztworów kaustycznych sody do 20%,
- wody zasolonej do 10%,
- wody chlorowanej o stężeniu do 1%,
- roztworów glikolu o stężeniu do 30%,
- roztworów kaustycznych o pH do 9,
- opomiarowanie innych roztworów - na zamówienie.

Dane techniczne

Informacje w materiałach technicznych dla wykonań standardowych:

- do wody zimnej - karta katalogowa LB1100PL
- do wody gorącej - karta katalogowa LB4100PL.

Zatwierdzenie typu

EEC	D95 6.132.36	Klasa B 30°C	PTB	22.16	DN 50...150 Klasa B 130°C
				96.01	

Dostępne wykonania

WP - Dynamic BMF do wody zimnej do 50°C

Średnica nominalna	DN	50	65	80	100	125	150	200
Długość	mm	200	200	225	250	250	300	350
Nr zamówienia	PN 16	828980	828981	828982	828983	828984	828985	828986


*) inne długości zabudowy na specjalne zamówienie

WP - Dynamic BMF do wody zimnej do 130°C

Średnica nominalna	DN	50	65	80	100	125	150	200
Długość	mm	200	200	225	250	250	300	350
Nr zamówienia	PN 16	828987	828988	828989	828990	828991	828992	828993

*) inne długości zabudowy na specjalne zamówienie

Przykład zamówienia

	Typ
	Średnica nominalna
	Temperatura maksymalna
	Ciśnienie maksymalne
	Długość
WP-Dynamic,BMF 50,50/16, L= 200 mm,	
wg PN-ISO - 7005 PN16	Odwierci w kołnierzu
828980	Nr katalogowy



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Hannover, Meinekenstr. 10, 30880 Laatzen, Germany
T: +49 (0) 5102-74-0 F: +49 (0) 5102-74-3341 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

LB 5100 PL Strona 2

003-2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.